# CATÁLOGO 2025

NANOÖLFLON



www.nanoolflon.com

# NANOÖLFLON

## TECNOLOGÍA EN NANOLUBRICACIÓN

**Nanoölflon de México** se especializa en dotar a los aceites y grasas de un tratamiento innovador con lubricante sólido de Teflón.
Nuestros nano lubricantes de Teflón aprovechan las propiedades geométricas de partículas en miniatura para proporcionar una lubricación hidrodinámica constante. Asimismo, contamos con desengrasantes multienzimáticos listos para usar, capaces de eliminar materia orgánica de forma biológica y eficaz. Estos productos aseguran potentes propiedades de limpieza, eliminando rápidamente residuos de grasas, óxidos, aceites, hidrocarburos, tintas, grafito, adhesivos, polímeros, ceras, entre otros contaminantes en diversas superficies.

Ventajas de tecnología **Nanoölflon** :

- Los nano lubricantes de Teflón aprovechan las propiedades geométricas de partículas en miniatura para proporcionar una lubricación constante y eficiente.
- El Teflón es un material con el coeficiente de fricción más bajo (0.02) y cuenta con una alta resistencia a ácidos, hidrocarburos, diversos disolventes orgánicos, rayos solares, humedad e incluso a temperaturas superiores a 300 °C.

Las **Nanopartículas** de Teflón se adhieren a las superficies rugosas de los metales, favoreciendo la separación y la formación de una película maciza que garantiza una mejor lubricación y una notable reducción de la fricción.








### REDUCCIÓN DE DESGASTE Y AHORRO ENERGÉTICO

- Bajo coeficiente de fricción, lo que se traduce en menor consumo de energía mediante el control de fricción fluida y una temperatura de trabajo más baja.

### MENORES FRECUENCIAS DE RECAMBIOS DE LUBRICANTE

- Alto poder calorífico y gran capacidad de carga, lo que permite una mejor estabilidad térmica y mecánica.

### MENOS PAROS DE PRODUCCIÓN

- Alta estabilidad oxidativa y menores costos de mantenimiento.
- Menor necesidad de partes de reemplazo, reduciendo así los costos de mano de obra.

# NANOLUB / DRY FILM

## ACEITE




Lubricante semisintético con propiedades de lubricación en seco, reforzado con Teflón.

Temperatura máxima 170°C.

Temperatura mínima -43°C.

Excelente lubricación en condiciones severas, incluso en ambientes húmedos.

Libre de CFC's.

Con alta capacidad de penetración liberando piezas atascadas evitando oxidación y corrosión.

Aplicaciones de correderas, guías, expulsores, internos de moldes, también de alta capacidad de lubricación como cadenas, cables, bujes, cadenas transportadoras y en maquinaria en general.

Alta capacidad de resistencia a presiones, al lavado por agua y repele la suciedad y el polvo.

RODAMIENTOS PISTONES CADENAS

300 ml.

N-1010

# NANOMOL / DRY FILM

## ACEITE




Lubricante de película seca.

Temperatura máxima 170 °C.

Temperatura mínima -43 °C.

Desmoldante de Teflón "PTFE".

Excelente lubricación en condiciones severas, incluso en ambientes húmedos.

Deja una película lubricante altamente resistente que prácticamente reduce el desgaste de las piezas móviles.

Excelente opción para la lubricación de moldes, botadores, cadenas, cables, cintas transportadoras, herramientas, juntas, levas, correas, sierras, guías, piezas roscadas, casquillos, válvulas y muchas otras aplicaciones más.

Soporta altas presiones, resiste el lavado con agua y no atrae de nuevo la suciedad, el polvo y demás contaminantes.

NSF Categoría H1

RODAMIENTOS MOLDES CADENAS

500 ml.

N-1011

NANOÖLFLON

# **NANO** 1 / LUBRICANTE SIN GRASA

ACEITE

DEPELÍCULA SECA SIN GRASA




Genera una película lubricante delgada.
Alta capacidad y resistencia al polvo y suciedad.
Compatible en la mayoría de los plásticos.
Genera una película delgada que sirve contra la corrosión en periodos cortos.
No daña pintura.
Para aplicación en la aeronáutica.
Sirve para aflojar piezas metálicas oxidadas.
Desplaza humedad.
Alta penetración.
Capacidad dieléctrica 35 kV.
Excelente lubricación en mecanismos complejos.
Limpia armas sin afectar su funcionamiento.

NSF Categoría H1

ENGRANES | SISTEMA DE FRENO | CADENA

400 ml.
N-2025

# **NANO**2 / LUBRICANTE INDUSTRIAL

ACEITE

LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO




Genera una película lubricante de larga duración.
Desplazador de humedad.
Sirve para aflojar piezas metálicas oxidadas.
Genera una película que protege contra la oxidación.
No conductor.
Protección continua 1 año.
Fácil aplicación sobre cualquier superficie.
Sin solventes clorados ni siliconas.
Capacidad dieléctrica 35 kV.
No daña pinturas y la mayoría de los plásticos

NSF Categoría H1

PISTONES | VÁLVULAS | ENGRANES

400 ml.
N-2025A

# NANO 3 / INHIBIDOR DE CORROSIÓN
ACEITE




Inhibe corrosión y oxidación de piezas metálicas.
Genera una película de alta penetración y adherencia aceitosa.
Alta penetración y removedor de humedad sin solventes clorados ni siliconas.
Protege partes de acero en interacción por 3 años.
Fácil limpieza de excesos.
No conductor.
Película autoregenerante.
Tiempo de vida en zonas extremas 1 año.
No contiene silicones.
No contiene solventes clorados.
Fácil aplicación sobre cualquier superficie.

NSF Categoría H1

TORNILLERIA VÁLVULAS EQUIPO INDUSTRIAL

400 ml. N-2026 | 3.8 L. N-2026A | 20 L. N-2026B | 200 L. N-2026C

# NANOOFOOD CHAIN ESPECIAL




AERO-ESPUMOSO.
Lubricante en aerosol no tóxico resistente al agua para aplicaciones en cadenas y transportadores en industria alimenticia.
Alta capacidad de carga y penetración.
Alto soporte al lavado por agua.
Aplicación en industria alimenticia y en empresas limpias.
Base mineral USP.
Genera una película que protege contra la corrosión y oxidación.
Color blanco.
Rango de Temperatura -20 ° C a +150 ° C (+180 ° C durante períodos cortos).

NSF Categoría H1

RODAMIENTOS VÁLVULAS CADENAS

400 ml. N-2028

NANOÖLFLON




# NANOGREASEM

GRASA

Grasa multipropósito transparente para industria en general.

Posee una excelente resistencia al agua y lavado por agua, lo que ayuda a evitar la oxidación.

Excelente lubricación en condiciones severas, incluso en ambientes húmedos y polvosos.

Amplio rango de temperatura -20 °C hasta +150 °C.

Lubrica cualquier parte mecánica de maquinaria industrial, rodamientos, guías, ruedas dentadas, botadores de moldes, carritos de moldes, vástagos de pistones, entre otros.

Color blanco.

Grado NLGI 2.

Punto de goteo 260 °C.

NSF Categoría H1

MOLDES CADENA ENGRANES

300 ml.
N-2010

# NANOFOODGREASE EP1

GRASA




Grasa para maquinaria alimenticia multipropósito de EP de alto desempeño de color blanco y resistente al agua.

Servicio de baja a media alta velocidad, formulada con un espesante de complejo de aluminio, aceites blancos de grado alimenticio y reforzada con Teflón.

Posee una excelente resistencia al agua y lavado por agua, lo que ayuda a evitar la oxidación.

Para aplicación en rodamientos, guías, pequeños engranes y sistemas centralizados de lubricación, válvulas, vástagos, motores eléctricos, bombas y ventiladores.

Amplio rango de temperatura -20°C hasta +150°C.

Color blanco.

Punto de goteo 260°C.

NSF Categoría H1

CADENA EQUIPO INDUSTRIAL SISTEMA DE FRENO

400 ml.
N-2036

10 kg.
N-2037

# NANOFOOD GREASE EP2

GRASA




Grasa para maquinaria alimenticia multipropósito de EP de alto desempeño de color blanco y resistente al agua.

Servicio de baja a media alta velocidad, formulada con un espesante de complejo de aluminio, aceites blancos de grado alimenticio y reforzada con Teflón.

Posee una excelente resistencia al agua y lavado por agua, lo que ayuda a evitar la oxidación.

Para aplicación en rodamientos, guías, pequeños engranes y sistemas centralizados de lubricación, válvulas, vástagos, motores eléctricos, bombas y ventiladores.

Amplio rango de temperatura -20°C hasta +150°C.

Color blanco.

Punto de goteo 260°C.

NSF Categoría H1

CADENA | EQUIPO INDUSTRIAL | SISTEMA DE FRENO

400 ml. N-2018 | 10 kg. N-2017

# NANOGREASE HIGHTEMP

GRASA




Grasa Multipropósito de alto rendimiento a base de mezcla de básicos minerales y sintéticos, espesados con arcillas inorgánicas, fortificadas con aditivos antidesgaste y extrema presión.

No tienen punto de goteo, gran estabilidad mecánica, no se funden, baja tendencia al sangrado.

Excelente resistencia al lavado por agua fría y caliente, resistencia a los ácidos y álcalis.

Amplio Rango de Temperatura -20 / 160°C en película húmeda.

En película seca hasta 270 °C.

Excepcional para el incremento de los efectos de la re-lubricación.

Espesante complejo de aluminio.

Grado NLGI 2.

Color café.

NSF Categoría H1

CADENA | EQUIPO INDUSTRIAL | RODAMIENTOS

400 ml. N-2020 | 10 kg. N-2021

NANOÖLFLON

# NANOGREASE LOWTEMP

GRASA




Grasa Multipropósito sintética de alto rendimiento a base complejo de aluminio y PTFE.

Excelente resistencia al agua y lavado por agua, lo que ayuda a evitar la oxidación.

Excelente lubricación en condiciones severas, incluso en ambientes húmedos y polvosos.

Amplio rango de temperatura de uso -50°C a 170 °C.

Para aplicación en maquinaria en general, rodamientos, guías, pernos, pequeños engranes, husillos, válvulas, ejes, superficies deslizantes, motores eléctricos y ventiladores, pistas de guía, coronas dentadas, en altas velocidades, coples y articulaciones.

Compatible con uretano, neopreno, nitrilo, viton, plásticos abs, PPO, nylon, resinas de Teflón.

Factor DN 400,000.

No compatible con EPDM, hule natural.

Punto de goteo 250°C.

NSF Categoría H1

ENGRANES RODAMIENTOS RÓTULAS

400 ml. N-2022 10 kg. N-2023

# NANOGREASE F

GRASA

EXTREMA ADHERENCIA




Grasa de extrema adherencia y pegajosidad (extrema presión) para Industria pesada, de alta carga y media a baja velocidad.

Alta resistencia al lavado por agua (agua salada) y ambientes expuestos, proteger contra el óxido y la corrosión.

Provee excelente lubricación en equipos de alta carga y bajo movimiento, con capacidad a soportar altos cizallamientos.

Amplio rango de temperatura -20°C hasta +120°C.

Punto de goteo 260°C.

Grado NLGI 0.

Espesante litio/calcio.

Desarrollado para una gran diversidad de aplicaciones en equipos con alta carga y bajo movimiento, rodamientos de carga, guías deslizantes de carga, transporte, construcción, grúas, engranes de carga y abiertos.

ENGRANES RODAMIENTOS RÓTULAS

400 ml. N-2015 10 kg. N-2016

# NANOGREASE X

## GRASA

EXTREMA ADHERENCIA




Grasa de extrema adherencia y pegajosidad y de hilo largo (extrema presión) para industria pesada, de alta carga y media a baja velocidad.

Alta resistencia al lavado por agua (agua salada) y ambientes expuestos.

Excelente lubricación en equipos de alta carga y bajo movimiento, con capacidad a soportar altos cizallamientos.

Amplio rango de temperatura -20°C hasta +120°C.

Punto de goteo 260°C.

Espesante litio/calcio. Grado NLGI 2.

Desarrollado para una gran diversidad de aplicaciones en equipos con alta carga y bajo movimiento, rodamientos de carga, guías deslizantes de carga, transporte, construcción, grúas, engranes de carga y abiertos.

Vida en almacén 24 meses.

ENGRANES RODAMIENTOS GRÚAS

400 ml. N-2013 10 kg. N-2014

# NANORODAMUL

## GRASA




Grasa multipropósito para industria en general en aplicaciones de rodamientos, guías, pequeños engranes y en general para uso en sistemas centralizados.

Grasa de alta resistencia térmico-mecánica reforzada con Teflón.

Alta resistencia al lavado por agua.

Amplio rango de temperatura -20°C hasta +150°C.

Factor DN 620,000.

Punto de goteo 260°C.

Espesante complejo de litio.

Grado NLGI 2/3.

Excelente lubricación en condiciones severas, incluso en ambientes húmedos y polvosos.

NSF Categoría H1

MOLDES CADENA ENGRANES

400 ml. N-2011 10 kg. N-2012

NANOÖLFLON

# NANO AQUA A

GRASA

GRASA RESISTENTE AL LAVADO POR AGUA




Jabón de complejo de aluminio.

Alta capacidad de carga.

Alto soporte al lavado por agua.

Grado NLGI 2.

Rangos de lubricación extendidos.

Rango de temperatura -20 ° C a +150 ° C.

Punto de goteo 260°C.

Color ámbar.

ENGRANES RODAMIENTOS RÓTULAS

400 ml.
N-2031

# NANO AQUA B

GRASA

GRASARESISTENTE AL LAVADO POR AGUA




Jabón de complejo de aluminio.

Alta capacidad de carga.

Alto soporte al lavado por agua.

Grado NLGI 2.

Rangos de lubricación extendidos.

Rango de temperatura -20 ° C a +150 ° C.

Punto de goteo 260°C.

Color ámbar.

ENGRANES RODAMIENTOS RÓTULAS

400 ml.
N-2032

10 kg.
N-2033




# NANOGREASE MHT

GRASA

GRASA ALTA CARGA

Contiene lubricante solido de grafito y disulfuro de molibdeno.

Alta capacidad de carga y temperatura.

Alto soporte al lavado por agua.

Grado NLGI 2/3.

Rangos de lubricación extendidos en movimientos lentos y de alta carga.

Rango de temperatura - 10°C a 240°C (hasta 400°C en película seca).

Color negro.

ENGRANES RODAMIENTOS RÓTULAS

400 ml. N-2034

10 kg. N-2035




# NANOGREASE WHITE LITHIUM

GRASA

Grasa multipropósito blanca para industria en general, alta resistencia al lavado por agua.

Amplio rango de temperatura -20ºC hasta +150ºC.

Grasa multiusos de alta resistencia térmico-mecánica reforzada con Teflón.

Grado NLGI 2.

Punto de Goteo 190°C.

Sirve para lubricar cualquier parte mecánica de maquinaria industrial, aeronáutica, automotriz y alimenticia, rodamientos, guías, ruedas dentadas, botadores de moldes, carritos de moldes, vástagos de pistones, entre otros.

Excepcional para el incremento los efectos de la re-lubricación.

Color blanco.

NSF Categoría H1

ENGRANES RODAMIENTOS CADENA

400 ml. N-2027

NANOÖLFLON

# NANOGREASE VALVSIL /AEROSOL SILICÓN

GRASA

GRASA SELLANTE Y AISLANTE




Grasa sellante para lubricación de válvulas, en sistemas de vacío y presión.

Es electro aislante conservar sus propiedades físicas y eléctricas.

Alta resistencia a la mayoría de los productos químicos y excelente resistencia al agua.
Es altamente hidrófuga y estable al vapor de agua, oxígeno y ozono.
Para sistemas de encendido, uniones por enchufe, aparatos electrónicos o equipos de rayos x.

Color incoloro translúcido.

Grado NLGI 2.

Rango de temperatura -40°C a 204°C.

Rigidez dieléctrica 10kv/mm.

NSF Categoría H1

VÁLVULAS ORING UNIÓN

400 ml.
N-2038 A

# NANOGREASE VALVSIL 2 / SILICÓN

GRASA

GRASASELLANTE Y AISLANTE




Grasa sellante para lubricación de válvulas, en sistemas de vacío y presión.

Es electro aislante conservar sus propiedades físicas y eléctricas.

Alta resistencia a la mayoría de los productos químicos y excelente resistencia al agua.
Es altamente hidrófuga y estable al vapor de agua, oxígeno y ozono.
Para sistemas de encendido, uniones por enchufe, aparatos electrónicos o equipos de rayos x.

Color incoloro translúcido.

Grado NLGI 2.

Rango de temperatura -40°C a 204°C.

Rigidez dieléctrica 10kv/mm.

NSF Categoría H1

VÁLVULAS ORING UNIÓN

400 ml.
N-2040

10 kg.
N-2039

# NANOGREASE VALSIL 3/4 / SILICÓN

GRASA

GRASASELLANTE Y AISLANTE




Grasa sellante para lubricación de válvulas, en sistemas de vacío y presión.

Es electro aislante conservar sus propiedades físicas y eléctricas.

Alta resistencia a la mayoría de los productos químicos y excelente resistencia al agua.
Es altamente hidrófuga y estable al vapor de agua, oxígeno y ozono.
Para sistemas de encendido, uniones por enchufe, aparatos electrónicos o equipos de rayos x.

Color incoloro translúcido.

Grado NLGI 2.

Rango de temperatura -40°C a 204°C.

Rigidez dieléctrica 10kv/mm.

NSF Categoría H1

VÁLVULAS ORING UNIÓN

400 ml. N-2042

10 kg. N-2041

# NANOGREASE ESMERALDA 2

GRASA

GRASA MULTIPROPOSITOS




Grasa multipropósito para industria en general en aplicaciones de rodamientos, guías, pequeños engranes y para uso en sistemas centralizados.

Alta resistencia al lavado por agua.

Desplaza humedad.

Grado NLGI 2.

Color verdoso azulado.

Amplio rango de temperatura -30°C hasta 150°C.

Excelente lubricación en condiciones severas, incluso en ambientes húmedos y polvosos.

Factor DN 350,000.

RODAMIENTO PISTÓN EQUIPO INDUSTRIAL

400 ml. N-2043

10 kg. N-2044

NANOÖLFLON




# ENZYME ECO

## DESENGRASANTE

Desengrasante industrial listo para usarse. Elimina de gran forma materia orgánica, óxido y grasas.

Excelente para limpieza de acero inoxidable, plástico, pisos, entre otros.

Excelente para limpieza de óxido, polímeros, ceras, hidrocarburos y aceites.

PH 7.5 a 8.0.

Para uso en industria alimentaria.

No tóxico.

Color ámbar.

NSF Categoría A1

INYECCIÓN ENGRANES CADENA

750 ml N-3014 20 L. N-30156




# ENZYME GRAF

## DESENGRASANTE

Desengrasante multifuncional en frío para maquinaria y pisos.

Limpia grasas, aceites, pintura, siliconas, gomas, entre otros.

Es un potente limpiador enzimático en aerosol.

Desengrasante altamente eficiente, que se evapora sin dejar residuos.

Incoloro.

Vida en almacén 24 meses.

No tóxico.

NSF Categoría K1

RODAMIENTOS PINTURA CADENA

500 ml. N-3011 750 ml. N-3012 20 L. N-3013

# ENZYME METAL

## DESENGRASANTE




Desengrasante multifuncional en frío para grasas, aceites, pintura, siliconas, gomas, entre otros.

Limpiador y desengrasante de gran poder para superficies metálicas.

Seca de forma rápida sin dejar residuos.

No contiene solventes clorados ni halogenados.

No tóxico.

Incoloro.

El aerosol puede usarse en diferentes posiciones.

Mezcla de disolventes y dióxido de carbono.

Vida en almacén 48 meses.

NSF Categoría K1

RODAMIENTOS EQUIPO INDUSTRIAL CADENA

500 ml.
N-3010



# NANOPAST HIGHTEMP

## PASTA




Pasta color blanco de lubricación y montaje para temperatura extremadamente alta en la industria alimenticia y farmacéutica.

Pasta de montaje diseñada para resistir condiciones severas de temperatura.

Pasta de bajo estrés tribológico, aporta muy bajo coeficiente de fricción para las conexiones y en aplicaciones con movimientos oscilantes o vibratorios.

Especialmente desarrollada para asistencia al montaje y como lubricante de puesta en marcha.

Libre de metales.

Rango de temperatura hasta + 1200°C.

Viscosidad @ 20°C 400 pas.

Color blanco Mezcla de aceite mineral USP, espesante inorganico NIT B y PTFE

NSF Categoría H1

ENGRANES TORNILLERÍA VÁLVULAS

300 ml.
N-2019

500 gr.
N-2024




# NT-DLMAX / DESMOLDANTE

ACEITE

BASE DE SILICÓN

NT-DL-MAX es un lubricante desmoldante de alta eficiencia, que proporciona una lubricación efectiva sobre cualquier superficie. Formulado con un alto porcentaje de silicón que supera calor o frio extremo, siendo además repelente al agua.

No daña las manos o la piel, no contiene ácidos o álcalis que puedan dañar las piezas de contacto, no produce grumos que puedan obstruir el funcionamiento de las partes lubricadas.

Libera piezas de plástico y metal en procesos de inyección, desmoldeo sin mancharlas o dañarlas.

Lubricante antifriccionante que proporciona lubricación efectiva sobre cualquier superficie.

Desplaza humedad.

Soporta temperatura de hasta 200°C.

Vida útil en almacén 24 meses.

NSF Categoría H1

MOLDES ENGRANES CADENA

230 gr.

TECH-9001




# NT-DLPLUS / DESMOLDANTE

ACEITE

BASEDE SILICÓN-PTFE

Lubricante desmoldante de alta eficiencia, que proporciona una lubricación efectiva sobre cualquier superficie.

Formulado con un alto porcentaje de silicón y PTFE y gracias a este no es afectado por el calor o frío extremo, siendo además repelente al agua.

No daña las manos o la piel, no contiene ácidos o álcalis que puedan dañar las piezas de contacto, no produce grumos que puedan obstruir el funcionamiento de las partes lubricadas.

Libera piezas de plástico y metal en procesos de inyección, desmoldeo sin mancharlas o dañarlas.

Lubricante anti-friccionante que proporciona lubricación efectiva sobre cualquier superficie.

Color blanco.

Desplaza humedad.

Soporta temperatura de hasta 200°C.

Vida útil en almacén 24 meses.

NSF Categoría H1

MOLDES ENGRANES CADENA

230 gr.

TECH-9002

# NT-AF /AFLOJATODO

ACEITE

ACEITE LUBRICANTE, AFLOJA TODO Y ANTICORROSIVO EN SPRAY




Aceite lubricante, afloja todo y anticorrosivo en spray que lubrica, penetra, afloja piezas y protege contra agentes oxidantes.

Formulado para aflojar y lubricar todo tipo de piezas que han sido trabadas por la acción de la herrumbre, grasas, aceite carbonizado, óxido y otros agentes que dificulten el trabajo de desarmar, calibrar o ajustar; tornillos, tuercas, pasadores y demás piezas.

Formulado para que sus componentes penetren hasta el lugar en que se necesite, disolviendo el óxido y lubricando los espacios que la pieza requiere para ser aflojada con facilidad.

Color ámbar obscuro.

Temperatura de aplicación 80°C.

Repele humedad.

VÁLVULAS TORNILLERÍA POLEAS

400 ml.

TECH-8001

# NT-CUT RTD

ACEITE DE CORTE




Lubricante viscoso reforzado con aditivos de extrema presión para usar en operaciones de desbaste de metales.

Para aplicación en la mayoría de los metales, incluidos aceros endurecidos, titanios, entre otros.

Reduce significativamente la fricción, temperatura y ofrece un excelente rendimiento de corte.

Aplicable en tarrajado, brochado, roscado y otras operaciones de corte de metales.

Lubricante libre de disolventes.

No contiene siliconas.

TALADRO TORNEADO DE PIEZAS TALADRADO Y FRESADO

500 ml.

NT-TECH-3513

GRASAS

# NT-MOTOGREASE

## GRASA

GRASA MULTIPROPÓSITO DE EXTREMA PRESIÓN




Grasa multipropósito de extrema presión.

Para lubricar cadenas de motos, montacargas, pequeños rodamientos, guías, vástagos de pistones, motores eléctricos y generadores, bombas y maquinas herramientas, incluyendo también engranajes y acoplamientos lubricados a grasa.

Amplio rango de temperatura -20°C hasta + 125°C.

Protege contra el óxido y la corrosión.

Grado NLGI 2.

Color ámbar.

Punto de goteo 192°C.

Vida en almacén 24 meses.

MOTOCICLETAS MONTACARGAS CADENA

300 ml.

TECH-3511

PASTAS

# NT-PAST COBRE /ANTIAFERRANTE

## PASTA ANTIFERRANTE




Pasta que contiene lubricante solido de disulfuro de molibdeno y grafito actúa en condiciones severas de temperatura.

Pasta de bajo estrés tribológico, para todos los mecanismos y afianzadores estáticos.

Lubricante de montaje y anti-agarrotamiento que evita la adherencia y el agarrotamiento, incluso en entornos húmedos, sucios y corrosivos, especialmente para combatir la tribocorrosión.

Rango de temperatura -30°C a 1000°C.

No es soluble en agua.

Color cobrizo obscuro.

Grado NGLI 1.5.

No contiene punto de goteo.

VÁLVULAS TORNILLERÍA PLANTAS

400 ml. 4 L. 10 L.

NT-TECH-3512-3 NT-TECH-3512-2 NT-TECH-3512-1

# NT-MASTER

## DESENGRASANTEPARASERVICIO PESADO ALTAMENTE CONCENTRADO




Producto líquido soluble al agua, excelente limpiador de superficies difíciles, no es corrosivo, no es inflamable, no es tóxico (ni por inhalación de vapores, contacto con la piel o ingestión).

Elimina grasas, aceites, entre otros. Es un producto líquido soluble en agua.

Los materiales que los componen lo hacen un desengrasante biodegradable.

Dilución de 1:20 hasta 1:100.

Temperatura 40°C.

Limpia desde metales, aluminios, vidrio, pisos, concretos, fibras sintéticas, entre otros.

Estable en su almacenamiento por largos periodos de tiempo y no es afectado por bajas temperaturas, no contiene fosfatos, nitratos, solventes clorados, solventes aromáticos, compuestos metálicos.

NSF Categoría A1

MOTORES ELÉCTRICOS BODEGAS PLANTAS

750 ml TECH-3501A T 10 L. ECH-3501 20 L. TECH-3502

# NT-BIO-ALK

## DESENGRASANTE MULTIFUNCIONAL




Desengrasante líquido soluble al agua con gran poder de limpieza, disuelve grasa, cochambre, caramelo, mugre y evita que se depositen nuevamente.

No es corrosivo, no es inflamable, no es tóxico y no deja residuos que opaquen las superficies.

No contiene fosfatos, nitratos, solventes clorados, solventes aromáticos y sus componentes son biodegradables.

Desengrasante de aceites, grasas vegetales y animales, entre otros.

Dilución de 1:10 hasta 1:50.

Temperatura 40°C.

NSF Categoría A1

COCINA AGROINDUSTRIA TRANSPORTE ALIMENTARIO

750 ml TECH-8004 10 L. TECH-3505 20 L. TECH-3507 200 L. TECH-3506




# NT-DON /DESENGRASANTE CÍTRICO

## DESENGRASANTE MULTIFUNCIONAL DE ORIGEN NATURAL

Desengrasante multifuncional de origen natural.

Solvente orgánico en aerosol a base terpenos de naranja, remueve grasas, impurezas, carbón, tinta.

No es corrosivo, 100% ecológico, no contiene compuestos clorados ni fluorinados.

Base terpenos.

Temperatura de ebullición 170°C.

Olor cítrico.

Buena capacidad de rigidez dieléctrica: 25 Kv.

Compuesto natural cítrico que deja un agradable aroma, no daña los metales blandos, aislantes, hule y plásticos duros.

Vida en almacén 24 meses.

LAVADO DE PARTES MOTORES PLANTAS

400 ml. TECH-8005 | 18 L. TECH-8005A | 200 L. TECH-8005B




# NT-ASPHALT

## REMOVEDORDEASFALTO,GRASA Y ALQUITRÁN

Removedor de asfalto, grasa y alquitrán.

Excelente removedor de productos de petróleo crudo, grasas pesadas y suciedad difícil de eliminar.

Líquido emulsionable al agua, excelente limpiador de superficies difíciles, no es corrosivo, no es inflamable.

Excelente en uso para la limpieza de vehículos que estén en contacto con asfalto o alquitrán, así como los utensilios usados para aplicación del asfalto.

APLANADORAS ASFALTADORAS PLANTAS

10 L. TECH-3508 | 20 L. TECH-3509

# NT-ELEC / DIELÉCTRICO

## LIMPIADOR ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO DE ALTA EFICIENCIA




Solvente dieléctrico que da mayor rendimiento y remueve grasas, impurezas, no es flamable.

No es corrosivo, 100% ecológico, no es conductor, no daña las partes electrónicas.

Evapora rápido sin dejar residuos, es antiestático.

Tiene una constante dieléctrica de 35 Kv.

Es incoloro e inodoro, enfría los circuitos electrónicos sobrecalentados.

No es tóxico.

Uso en equipo energizado.

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | EQUIPO DE CÓMPUTO | MICROCHIPS

400 ml.

TECH-8002

# NT-ELEC-0 / DIELÉCTRICO

## LIMPIADOR ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO DE ALTA EFICIENCIA.

## NO CLORINA NI FLURINADO




Solvente dieléctrico no fluorinado ni clorado para uso en equipos eléctricos y electrónicos, no contienen freones que dañen las superficies a tratar ni la capa atmosférica.

No es tóxico.

Remueve grasas, poder desengrasante, no es corrosivo, 100% ecológico, no es conductor, no daña las partes electrónicas, no produce humedad, evapora rápido sin dejar residuos, es antiestático.

Tiene una constante dieléctrica de 35 Kv.

Es incoloro e inodoro.

Uso en equipo desenergizado.

CIRCUITOS ELECTRONICOS | EQUIPO DE COMPUTO | MICROCHIPS

400 ml.

TECH-8003




# NT-ELEC-G / DIELÉCTRICO

## LIMPIADOR ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO DE ALTA EFICIENCIA

Solvente dieléctrico desengrasante de partes eléctricas y mecánicas para todo tipo de industria.

Elimina todo tipo de grasas, gomas, ceras, pegamentos y cualquier tipo de contaminantes.

Más seguro que la gasolina, diésel, per-cloro, y cualquier otro solvente clorado o aromático.

No es corrosivo.

No daña la mayoría de las pinturas, materiales aislantes o hules.

Al evaporarse no deja ningún residuo.

Rigidez dieléctrica mayor a 35 kv.

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | EQUIPO DE CÓMPUTO | MICROCHIPS

20 L.
TECH-8006






# NT-DDOX

## DESINCRUSTANTEDESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE MULTIFUNCIONAL

Desincrustante que elimina la herrumbre y el óxido que obstaculizan el buen funcionamiento, la duración y el acabado de partes metálicas sin riesgo alguno para las mismas.

Mediante la acción química de sus componentes, remueve rápidamente la corrosión y otros depósitos minerales como, carbonatos, sulfatos, grasas y residuos calcáreos; dejando la superficie lista para recibir cualquier acabado.

Penetra hasta los poros del metal, el compuesto activo de la fórmula disuelve el óxido sin afectar el metal a limpiar.

Después de haber disuelto el óxido, forma una película de fosfatos que retarda la acción corrosiva.

NSF Categoría A1

LIMPIEZA DE PARTES | REVOLVEDORAS | AU TO - REVOLVEDORAS

10 L. TECH-3503-1 | 20 L. TECH-3504 | 100 L. TECH-3503

# NT-COLD GALVANIZE

BRIGHT




Revestimiento galvanizado rico en zinc brillante para protección contra el óxido.

Genera una película dura y flexible que no se elimina en condiciones extremas a baja y alta temperatura.

Tiene una propiedad única de rápido secado y generando una capa como pintura para evitar la corrosión en superficies ferrosas.

Recubrimiento galvanizado con zinc >99% puro.

Rápido secado 3 min.

Se comporta como galvanizado en frío para evitar la oxidación y corrosión en metales.

VÁLVULAS CADENAS CUBIERTAS POLEAS

400 ml.
N-2030

# NT-COLD GALVANIZE

MATE




Revestimiento galvanizado rico en zinc brillante para protección contra el óxido.

Genera una película dura y flexible que no se elimina en condiciones extremas a baja y alta temperatura.

Tiene una propiedad única de rápido secado y generando una capa como pintura para evitar la corrosión en superficies ferrosas.

Recubrimiento galvanizado con zinc >99% puro.

Rápido secado 3 min.

Se comporta como galvanizado en frío para evitar la oxidación y corrosión en metales.

VÁLVULAS CADENAS CUBIERTAS POLEAS

400 ml.
N-2029

# NT TECH



- Industria papelera
- Industria aeronáutica
- Industria alimenticia
- Limpieza de pisos industriales
- Limpieza de maquinaria industrial
- Limpieza de partes mecánicas




Nanoölflon de México, S.A. de C.V.
Camino Besana del Horno # 1 Ejido de Tequisistlán,
Municipio de Tezoyuca, Estado de México.

01- 594-957-4996

contacto@nanoolf lon.com

NSF

GHS
The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

Prevención de Riesgos
NOM-018-STPS-2015